

De keuring is uitgevoerd door het VA-keuringsbedrijf

Nummer 31413
Naam Dama Heftruck BV
Adres Ohmweg 27, 2952 BD, Alblasserdam
Telefoon 06-17228085

Machine-gegevens

Machine ID J 1426 / Doornbos
Locatie Doornbos / Keppel Verolme
Merk, Soort, Type Linde, Diesel heftruck, H 80 - 02
Serienummer H2X 396 E 50964 **Bouwjaar** 2014
Basis hefvermogen 8000 kg
Soort machine Diesel vorkheftruck

1 Identificatie

Urenstand: 8546 uur

- | | |
|---|-------------|
| a. Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct | Goedgekeurd |
| b. Lastdiagram(men) aanwezig, leesbaar en correct | Goedgekeurd |
| Hefhoogte: 4820 mm | |
| c. CE Markering aanwezig op machines vanaf 01-01-1996 | Goedgekeurd |
| d. Log- / onderhoudsboek aanwezig en bijgewerkt | N.v.t. |
| e. Waarschuwingstickers | Goedgekeurd |
| f. Anti Diefstalbeveiliging / tracking systeem aanwezig | Goedgekeurd |

2 Cabine / bestuurdersplatform

- | | |
|---|-------------|
| a. Werking en bediening van pedalen, handels en knoppen | Goedgekeurd |
| b. Bediening duidelijk en herkenbaar | Goedgekeurd |
| c. Startbeveiliging stoel- / voetschakelaar / anders | Goedgekeurd |
| d. Noodstop | N.v.t. |
| e. Verwarming / ventilatie | Goedgekeurd |
| f. Geluidsniveau op oorhoogte (indien meer dan 80 db(a) sticker gehoorbescherming aanwezig) | Goedgekeurd |
| g. Zicht, spiegels, ruiten, ruitenwissers, wasinstallatie | Gerepareerd |
| ■ <i>wasinstallatie werkt niet</i> | |
| h. Vergrendeling, verstelinrichting en staat van zitplaatsen | Goedgekeurd |
| i. Alle aanwezige verlichting / werklampen | Gerepareerd |
| ■ <i>rechter werk lamp voor werkt niet</i> | |
| j. Portiersluiting | Goedgekeurd |
| k. Contactslot, pincode, massaslot, controlelampen | Goedgekeurd |
| l. Claxon | Gerepareerd |
| ■ <i>claxon werkt niet goed</i> | |
| m. Achteruitsignalering (akoestisch/optisch) | Goedgekeurd |
| n. Aanwezigheid en functioneren veiligheids gordel of toegestaan ander alternatief | Goedgekeurd |
| o. Veiligheidskooi | Goedgekeurd |
| p. Drukvoerende hydraulische slangen in cabine deugdelijk afgeschermd | Goedgekeurd |

3 Carrosserie / chassis

- | | |
|---|-------------|
| a. Algehele staat / vervormingen / roest / scheuren | Goedgekeurd |
| b. Beschermkappen / -roosters / -bepaling | Goedgekeurd |
| c. Treeplanken / handgrepen / opstappen / leuning | Goedgekeurd |
| d. Lasverbindingen | Goedgekeurd |
| e. Koppeling met aanhangwagen | N.v.t. |
| f. Bevestiging ballast (deugdelijk) | Goedgekeurd |

4 Hefmast, vorken en voorzetapparatuur

- | | |
|---|-------------|
| a. Algehele staat / vervorming / roest / scheuren | Goedgekeurd |
| b. Verbindingen / borgingen / rollen | Gerepareerd |
| ■ <i>teveel speling mastophanging onder</i> | |
| c. Hefkettingen meting toegestane rek (max. 2%) | Gerepareerd |
| Kettingrek:
2.8%, 3.2% | |
| ■ <i>kettingen zijn vervangen</i> | |
| d. Werking max. last signalering | Goedgekeurd |
| e. Afstelling hefsysteem | Goedgekeurd |
| f. Hydraulische lekkage intern / extern / oliepeil | Gerepareerd |
| ■ <i>hydrauliekolie niet op peil</i> | |
| g. Slangen / leidingen / koppelingen / cilinders | Gerepareerd |
| ■ <i>sideshiftcilinder rechts zit moer los</i> | |
| h. Maximale daalsnelheid (< 0,6 m/sec) | Goedgekeurd |
| i. Drukbe grenzing met speciaal gereedschap te verstellen | Goedgekeurd |

Opdrachtgever

Klant ID 12117
Naam Hefkracht
Adres Kanaaldijk Oost 10, 3218 LE, Heenvliet

Keuringsgegevens

Stickernummer 1763795, Goedgekeurd na reparatie
Gekeurd op 19-11-2020 door S. Haverkamp
Volgende keuring voor 19-11-2021
Gekeurd volgens Richtlijn arbeidsmiddelen
NEN-EN-ISO 3691-1:2015 en

5 Rijdende gedeelte en remmen

- | | |
|---|-------------|
| a. Vooras- en achterasophanging en aanslagen | Goedgekeurd |
| b. Stuurinrichting / werking / conditie / speling | Goedgekeurd |
| c. Banden / bandenspanning / profiel / slijtage | Gerepareerd |
| ■ <i>achterbanden zijn versleten</i> | |
| d. Velgen / wielbouten / wielmoeren / wielen / vering | Goedgekeurd |
| e. Parkeerrem | Goedgekeurd |
| f. Bedrijfsrem goed werkend (vertraging min. 2,4 m/s ²) | Goedgekeurd |
| g. Stuur / remleidingen / reservoirs / olieniveau / vloeistofconditie | Goedgekeurd |
| h. Rijproef | Goedgekeurd |

6 Aandrijving verbrandingsmotoren

- | | |
|---|-------------|
| a. Borging open en gesloten stand motorcompartiment | Goedgekeurd |
| b. Motor / toestand / motorsteunen | Goedgekeurd |
| c. Accu, staat, bevestiging, aansluiting en bedrading | Goedgekeurd |
| d. Brandstofsysteem / tank / leidingen / tankdop | Goedgekeurd |
| e. Conditie uitlaat / afscherming / vonkenvanger | Goedgekeurd |
| f. Gastank max. 10 jaar na keuringsdatum | N.v.t. |

7 Aandrijving elektrisch

- | | |
|---|--------|
| a. Borging open en gesloten stand batterijdeksel | N.v.t. |
| b. Gewicht batterij i.o.m. hefvermogen truck | N.v.t. |
| c. Batterij, batterijstekkers, batterijkabels, celverbinders, celpolen, afsluitdoppen en vulsysteem | N.v.t. |
| d. Batterijcontainer, ruimte boven de polen | N.v.t. |
| e. Bekabeling, aansluitingen en zekeringen | N.v.t. |

8 Inspectie ingebouwde batterijlader volgens NEN-3140

- | | |
|---|--------|
| a. Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld | N.v.t. |
| b. Aansluitleidingen zijn aan beide zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van trekontlasting | N.v.t. |
| c. Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd | N.v.t. |
| d. Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening | N.v.t. |
| e. Apparaat is schoon en droog | N.v.t. |
| f. Weerstand beschermleiding (Rpe) (zie tabel in Technisch document voor maximaal toegestane weerstand)) | N.v.t. |
| g. Verschilstroom/ lekstroom meting klasse 1 (max 1mA, voor hoogfrequent laders en apparaten max. 7mA) / aanraakstroom (max 0.5 mA) | N.v.t. |
| h. Isolatiweerstand (Riso): (klasse 1 > 1 M Ohm; klasse 2 > 2 M Ohm) | N.v.t. |

9 Wegenverkeerswet

- | | |
|--|--------|
| a. Afmeting (12x3x4m), Massa (max. 6000 kg/wiel, totale massa max 50.000 kg) | N.v.t. |
| b. Achteruitrij- inrichting (aanwezigheid versnelling/schakeling) (>400kg) | N.v.t. |
| c. Kabine: 2 deuren of 1 deur met nooduitgang | N.v.t. |
| d. Spiegels (rechter spiegel bij gesloten cabine) | N.v.t. |
| e. Trottoirspiegel (lengte >6m + goederenvervoer) | N.v.t. |
| f. Scherpe delen afgeschermd | N.v.t. |
| g. Dim-, stadslichten en richtingaanwijzers voor | N.v.t. |
| h. Zijrichtingaanwijzers en gele retroreflectoren | N.v.t. |
| i. Achter-, remlichten, rode retroreflectoren, richtingaanwijzers achter en waarschuwingssknipperlichten | N.v.t. |
| j. Contactstekker voor verlichting aanhangwagen | N.v.t. |
| k. Bevestigingspunt voor slepen | N.v.t. |
| l. Afgeknotte driehoek | N.v.t. |

j. Conditie voorzetapparatuur	Goedgekeurd	m. Transportbeveiliging (voor meeneemheftrucks)	N.v.t.
Type voorzetapparatuur: vast			
ID / serienr. voorzetapparatuur: kaup			
k. Vorkcapaciteit	Goedgekeurd		
ID nummer vorken: 0866551			
Standaard afmetingen vork: Lengte: 1600 mm			
Standaard afmetingen vork: Breedte: 150 mm			
Standaard afmetingen vork: Dikte: 60 mm			
l. Meting slijtage vorken (max. 10%)	Goedgekeurd		
Gemeten dikte linker vork: 57 mm			
Slijtage linker vork: 3 mm			
Slijtage linker vork: 5 %			
Gemeten dikte rechter vork: 57 mm			
Slijtage rechter vork: 3 mm			
Slijtage rechter vork: 5 %			
m. Hoogteverschil, max. 1 cm per meter tussen bovenkant vorkende	Goedgekeurd		
n. Vorkenbord / vorkenbordborgingen, vorkslot / vorkenborging	Goedgekeurd		
o. Functionele test	Goedgekeurd		

Ondertekening

Naam **S. Haverkamp**

Handtekening

